

SHOWA

S-TEX 581

Revestimiento de espuma de nitrilo microporoso en la palma sobre forro de Hagane Coil® (acero inoxidable/poliéster) reforzado con Kevlar®

[CARACTERÍSTICAS

- Fibra de alta tecnología Hagane Coil® con Kevlar®
- Nivel de resistencia al corte A5 ANSI
- ISO 13997: nivel de resistencia al corte E
- Nivel de resistencia al corte conforme a EN388:5
- Acabado en relieve de nitrilo microporoso en la palma
- Forro transpirable
- La forma única y ergonómica de SHOWA imita la curvatura natural de la mano humana.
- Tejido sin costuras

[BENEFICIOS

- Guante ligero con mayor protección contra cortes
- Excelente resistencia a los cortes gracias a su fibra de alta tecnología
- Acabado de nitrilo en relieve en la palma que dispersa el aceite y mejora el agarre y la longevidad en ambientes con poco aceite.
- El revestimiento de nitrilo ofrece una alta resistencia a la abrasión de nivel 4 y un excelente agarre.
- El recubrimiento de nitrilo microporoso garantiza un agarre excepcional y permite que escapen el aire caliente y la humedad interior, manteniendo así las manos secas.
- Dorso transpirable para reducir la sudoración
- Diseñado para un movimiento fácil y un uso continuo
- Tejido sin costuras diseñado para evitar irritaciones

[INDUSTRIA



Automoción



Construcción



Vidrio



Mecánico



Metalurgia



Servicios



Almacenamiento y distribución

[APLICACIONES IDEALES

- Reparación y mantenimiento de automóviles
- Montaje ligero de piezas recubiertas de aceite
- Mecánica e ingeniería
- HVAC
- Instalación de cables eléctricos
- Tornillos y clavos
- Fijación de acero
- Manipular cristales y ventanas



MATERIAL

- Kevlar
- Nailon
- Poliéster
- Tejido sin costuras

REVESTIMIENTO

- Espuma de nitrilo

ACABADO

- N/A

NORMAS



SHOWA

S-TEX 581



EMPAQUETADO

- 12 Pares por bolsa
- 6 Bolsas por caja
- 72 Pares por caja



TALLAS

- 6/S
- 7/M
- 8/L
- 9/XL
- 10/XXL



COLOR

- Gris sobre negro



[INSTRUCCIONES DE USO

Do not use where there are chemical, electrical, thermal or entanglement risks. Wash at 40°C max. Performance levels as per standard EN388 retained after 3 washes, subject to variations linked to actual usage conditions. The performance levels apply to the coated surface only. Store in a dry place, away from the light.

[AVISO LEGAL

Las descripciones, características, aplicaciones y fotografías se facilitan a modo de ejemplo y no constituyen un compromiso contractual. El fabricante se reserva el derecho a incluir cualquier modificación que considere necesaria.

Estar en contacto

SHOWA USA | 579 Edison Street - Menlo, GA 30731, USA

USA@SHOWAGroup.com

© SHOWA Group 2018 | All rights reserved